



PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE

PRO-VENT®

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA MISTRAL									
Nazwa	MISTRAL 400	MISTRAL 400 P	MISTRAL 650	MISTRAL 800 DUO	MISTRAL 1100	MISTRAL 4000 BSR	MISTRAL 2000 BSR	MISTRAL GEO 1100 EC	MISTRAL 800
Wymiennik ciepła	krzyżowy								
Nagrzewnica	montowana jako zewnętrzna			-	montowana jako zewnętrzna			GWC	montowana jako zewnętrzna
Filtry powietrza	G4, na zamówienie F7 (nawiew)/G4 (wywiew)					G4 (nawiew i wywiew)			G4, na zamówienie F7 (nawiew)/G4 (wywiew)
Obudowa	z tworzywa PVC								
Automatyka	różne rodzaje sterowania (manualne, programowalne sterowniki procesorowe)								
Wydajność [m³/h]	250-430	230-410	350-600	400-800	400-1100	2000-4000	1000-2000	800-1100	400-800
Spręż dyspozycyjny [Pa]	290-100		300-130	390-100	370-140	320-210	310-200	300-170	390-100
Sprawność odzysku [%]	74-65	73-63	74-65	91-74	74-68	72-57	72-58	91-80	74-63
Głośność* [dB(A)]	37,0-47,5		34,0-46,0	36,0-47,0	38,5-49,0	44,0-57,5	41,5-55,0	34,0-59,0	37,0-47,0
Napięcie [V]	230 (50 Hz)								
Natężenie prądu [A]	2x0,66		2x0,88	2x1,31	2x1,80	2x2,84	2x0,66	4x1,30	2x1,31
Pobór mocy (na 1, 2, 3, 4 biegu) [kW]	0,135/ 0,160/ 0,185/ 0,270		0,185/ 0,210/ 0,245/ 0,360	0,200/ 0,290/ 0,450/ 0,550	0,180/ 0,265	0,720/ 1,480/ 1,640/ 2,520	0,355/ 0,730/ 0,810/ 1,250	0,050 -0,450	0,210/ 0,300/ 0,460/ 0,560
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]	755/ 390/ 600	800/ 840/ 272	800/ 490/ 620	1230/ 590/ 620	1050/ 650/ 760	1500/ 1200/ 1100	1220/ 745/ 940	1290/ 750/ 660	820/ 590/ 620
Masa [kg]	25	24	31	44	62	150	93	70	37
Wymiary króćców przyłączeniowych [mm]	Ø 200		Ø 250		Ø 315	800/400	Ø 400	450/200	Ø 250
Sposób montażu	pionowy	podwieszany	pionowy				poziomy		pionowy
Wyposażenie dodatkowe	nagrzewnice wodne i elektryczne, czujniki CO ₂ , higrometry (Mistral 2000 BSR i 4000 BSR)								
Gwarancja	2 lata								
Certyfikaty, atesty	ISO 9001-2000, PZH HK/B/0615/01/2007, HK/B/0213/01/2010								

* w odległości 1 m



Mistral 600 P



Mistral Geo 1100 EC

POZOSTAŁE PRODUKTY

rekuperatory z rozmrażaniem recyrkulacyjnym MISTRAL R; gruntowy wymiennik ciepła Provent-Geo; wybrane typy central wyposażone w wentylatory stałoprądowe EC; sterowniki procesorowe (w wersji z programatorem tygodniowym i bez programatora); sterownik manualny RM1; nagrzewnice wodne

www.pro-vent.pl
informacja techniczna
informacja handlowa

info@pro-vent.pl
serwis@pro-vent.pl
info@pro-vent.pl

adres firmy – str. 201

KATALOG INŻYNIERA
Instalacje 2010/2011