



ELEKTRA



ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE AKUMULACYJNE OLSBERG			
Nazwa	CARAT	PROFIL	STATYCZNE
Typ	z dynamicznym rozładowaniem		ze statycznym rozładowaniem, powierzchniowo-kanalowy, ze sterowaniem automatycznym
Sposób montażu	wolnostojący	wolnostojący lub montowany na ścianie (mocowany do podłogi lub ściany)	
Maksymalna moc znamionowa [kW]	2,00; 3,00; 4,00; 5,00; 6,00; 7,00	1,80; 2,40; 3,00; 3,60	0,85*; 1,70; 2,55; 3,40
Pojemność cieplna [kWh]	16,0; 24,0; 32,0; 40,0; 48,0; 56,0	9,6; 14,4; 19,2; 24,0; 28,8	6,8; 13,6; 20,4; 27,2
Wymiary [mm]	wysokość	640	700**
	szerokość	575, 750, 925, 1135, 1310	605, 815, 1025, 1283, 1493
	głębokość	270***	175
Masa [kg]	100, 140, 180, 225, 265, 347	72, 103, 135, 166, 197	48, 89, 130, 171
Napięcie znamionowe [V]	230 (< 3 kW) lub 400 (> 3 kW)	230 lub 400	230
Moc dodatkowego elementu grzejnego [kW]	0,5; 1,0; 1,5		-
Element grzejny	skrętka kanthalowa w osłonie z żaroodpornej rurki stalowej		
Materiał bloku akumulacyjnego	magnezyt		
Izolacja cieplna	Microtherm i Vermiculit		
Materiał obudowy	blacha stalowa w kolorze białym wg RAL, powlekana lakierem piecowym		
Kratka wylotu powietrza	z przodu urządzenia, na dole		u góry urządzenia
Zakres regulacji temperatury [°C]	od +5 do +30 (co 0,5 °C)		
Zabezpieczenia	przed przegrzaniem bloku		
Wyposażenie podstawowe	wentylator osiowy, ogranicznik temp. bloku akumulacyjnego, termomechaniczny (dla CARAT) lub elektroniczny (dla PROFIL) regulator ładowania z blokadą, filtr powietrza, uchwyty mocujące do ściany		ogranicznik temp. bloku akumulacyjnego, termomech. regulator temp., regulator ładowania
Wyposażenie dodatkowe	sterownik centralny z czujnikiem temp. zew., sterownik grupowy, regulatory temp. pomieszczenia, konsola podłogowa lub ścienna (dla PROFIL)		-
Gwarancja	3 lata		
Certyfikaty	ISO 9001		

* ze sterowaniem tylko ręcznym ** z elementem dystansowym *** z konsolą podłogową, wysokość 70 mm



Ogrzewacz ASTRAL



Ogrzewacz PROFIL

POZOSTAŁE PRODUKTY

systemy przeciwzamrażaniowe i przeciwołobodzeniowe: ELEKTRA SelfTec, ELEKTRA FreezeTec, ELEKTRA SnowTec, ELEKTRA VCDDR; elektryczne ogrzewanie podłogowe, elektryczne grzejniki konwekcyjne ADAX, elektryczne suszarki i grzejniki łazienkowe, systemy wentylacji z odzyskiem ciepła FLEXIT, system centralnego odkurzenia FLEXIT, kable i przewody energetyczne TELEFONIKA, AROT

pozostałe prezentacje



str. 74
str. 98-99
str. 104



www.elektra.pl
informacja techniczna
informacja handlowa

info@elektra.pl
0 12 652 77 15, krakow@elektra.pl
0 12 652 77 15, krakow@elektra.pl

adres firmy – str. 260

KATALOG INŻYNIERA
Inżynieria Środowiska 2008/2009