

Płyty styropianowe GRAFIT przeznaczone są do stosowania w aplikacjach niewymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych lub wymagających przenoszenia niewielkich obciążeń mechanicznych, w których ze względów technicznych lub estetycznych należy stosować ocieplenie o jak najmniejszej grubości. Polecane są przede wszystkim do termoizolacji budynków energooszczędnych i pasywnych.

Płyty te mogą być stosowane między innymi do izolacji:

- ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia ETICS (metoda „lekką mokra”, bezspoinowy system ocieplenia BSO)
- ścian z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną
- ścian szczelinowych z wentylowaną szczeliną powietrzną
- ścian szczelinowych z niewentylowaną szczeliną powietrzną
- w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
- ścian w konstrukcji szkieletowej z okładziną



- stropów od spodu w systemie ETICS (BSO, metoda „lekką mokra”)
- stropów od spodu z okładziną
- dachów stromych pomiędzy krokiewiami
- dachów stromych pod konstrukcją nośną
- stropodachów wentylowanych.

Ze względu na swoje szczególne właściwości izolacyjne, można stosować znacznie cieńsze płyty, co jest przydatne przy realizacjach tak trudnych jak budynki zabytkowe.

Jakość płyt

Każdy płyta styropianu z FS ARBET jest zgodna z tym co zawiera opis zamieszczony na jej opakowaniu i w deklaracji właściwości użytkowych. W celu utrzymania wysokiej jakości produktów, firma stworzyła dział kontroli jakości, w którym sprawdzana jest codziennie każda partia wyrobu we wszystkich pięciu fabrykach. ■

ARBET spółka jawna Fabryka Styropianu ► ul. Bohaterów Warszawy 32

► 75-211 Koszalin ► tel. 94 342 20 76 (do 79) ► faks 94 342 23 90

► www.arbet.pl ► sekretariat@arbet.pl

