

Chłód dla budownictwa i przemysłu

BOLID – polski producent chillerów małej i średniej mocy o wysokiej sprawności energetycznej (4-5).

Budujemy innowacyjne i energooszczędne chillery o mocy od 0,5 do 34 kW - opcjonalnie do 96 kW – będących efektem prowadzenia własnych prac Badawczo-Rozwojowych.

Nasze chillery stanowią jednoczęściowe urządzenia kompaktowe – gotowe do natychmiastowego użycia. Bolidy posiadają parownik umieszczony w buforze, który tworzy bazę lodową i pozwala osiągnięcie temperatury medium do -25°C (tu nie ma wymienników płytowych).

Oferujemy:

- chillery stanowiskowe lub centralne,
- dostosowanie zakresu temperatur wylotowych (od -25°C do $+30^{\circ}\text{C}$),
- systemy wielospężarkowe, załączające się w zależności od zapotrzebowania na chłód z opcją + LIFO/FIFO,
- medium chłodzące: woda lub mieszanki glikolowe do 35%,
- chłodzenie bezpośrednie lub pośrednie przez wymiennik rurowy.

Chillery posiadają (opcjonalnie):

- Moduł Odzysku Ciepła Skraplania,
- Moduł FREECOLINGU,
- Funkcje chłodzenia i grzania w jednym urządzeniu (stabilizacja temperatury),
- Przystosowanie do pracy na zewnątrz,
- Zdalną i lokalną komunikację do nadzoru i serwisu (MODBUS RTU).

Zastosowanie:

- w przemyśle mięsnym, mleczarskim, browarnictwie,
- w liniach technologicznych, produkcyjnych,
- wentylacji nadmuchowej,
- klimatyzacji centralnej.



The advertisement features the BOLID logo at the top center. Below it, four different chiller models are displayed from left to right: a small desktop unit (seria Piccolo), a medium-sized floor-standing unit (seria B 2000), a taller floor-standing unit (seria B 300), and a large industrial rack-mounted unit (seria B Max). Each model is accompanied by its name and power range in kilowatts (kW).

Model	Power Range (kW)
seria Piccolo	0,8 kW
seria B 2000	2.0 - 5.0 kW
seria B 300	4,8 - 16 kW
seria B Max	22 - 34 kW

Nasza oferta



Bolid Sp. z o.o.

ul. Kielecka 16/24, 26-600 Radom tel.: (48) 331 12 82 www.bolid.pl, www.olkit.pl