



Keramzyt suchy i mokry

Leca® KERAMZYT to lekkie kruszywo ceramiczne, które od ponad 100 lat sprawdza się jako materiał do wypełnień i izolacji cieplnych, nie tracąc przy tym swoich właściwości przez cały czas eksploatacji budowli.

Kruszywo to może być dostarczane jako materiał suchy o wilgotności poniżej 4%. Wówczas nosi nazwę handlową Leca® KERAMZYT izolacyjny i może być wykorzystywane do izolacji oraz wypełnień wewnątrz, jak również na zewnątrz budynku.

Nieco tańszym materiałem jest Leca® KERAMZYT budowlany, którego wilgotność może być większa niż 4%. Ten materiał powinno się wykorzystywać jedynie w tzw. zastosowaniach mokrych, czyli w izolacjach i drenażach w gruncie lub do wykonywania lekkich betonów.

W zakładzie produkującym Leca® KERAMZYT w Gniewie kruszywo pakowane jest między innymi do worków big-bag o pojemności 2 m³. Różnica pomiędzy oboma rodzajami materiałów (suchym i wilgotnym) dostrzegalna jest już na opakowaniu. Big-bagi z suchym kruszywem zawsze oznaczane są słowem IZOLACYJNY. W małych workach 55 dm³ znajduje się zawsze keramzyt suchy. Natomiast dostawy luzem samochodami samowładoczymi o pojemności do 70 m³ dotyczą keramzytu wilgotnego.

Leca Polska sp. z o.o.