



Flagowe Papy Icopal – najwyższa jakość

To, co zdecydowanie odróżnia Papy Flagowe od innych pap z oferty ICOPAL oraz od pap innych producentów, to możliwie najkorzystniejsze parametry techniczne i użytkowe. W skład Flagowych Pap Icopal wchodzi 15 pap z grupy pap zgrzewalnych Szybki Profil SBS oraz pap aktywowanych termicznie Szybki Syntan SBS, przeznaczonych do izolacji zarówno dachów jak i podziemnych części budynków. Papy te od 1 czerwca 2013 r. są poddawane badaniu jakości przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie dobrowolnej umowy z ICOPAL. Co miesiąc wybrane przez ITB papy z oferty Flagowych Pap Icopal, zakupione w dowolnym miejscu w kraju są poddawane badaniu grubości, siły rozciągającej, giętkości oraz gramatury wkładki zbrojącej.

Zaawansowana technologia zastosowana we Flagowych Papach Icopal, determinacja i doświadczenie technologów oraz unikalny w skali europejskiej park maszynowy, umożliwiły zastosowanie niespotykanego wcześniej zabiegu odejścia przez producenta od stosowania ujemnych tolerancji niektórych parametrów użytkowych pap. Oznacza to w praktyce, że ICOPAL może „pomylić się” tylko na korzyść klienta, czyli że np. rzeczywista grubość papy o deklarowanej grubości 5,2 mm będzie wynosić od 5,2 do 5,4 mm.

Warto podkreślić, że do tej pory żaden inny producent pap w Polsce nie zdecydował się na podpisanie podobnej umowy z niezależnym instytutem badawczym, ani nie zastosował w swoich wyrobach „zerowej tolerancji ujemnej”. Więcej na temat tych wyrobów: www.flagowepapy.icopal.pl.

mgr inż. Grzegorz Gładkiewicz,
Doradca techniczny,
ICOPAL Sp. z o.o.