



zobacz także – str. 130

PRZEPOMPOWNIE DO WODY BRUDNEJ Z KUCHNI I ŁAZIENEK							
Nazwa	SANI-DOUCHE	SANIVITE	SANISPEED	SANI-ACCESS 4	SANICOM 1	SANICOM 2 NM	TRAYMATIC INT/EXT
Zastosowanie	woda brudna z umywalki, prysznicza, bidetu, zlewozmywaka, brodzika, wanny lub zmywarki						
Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]	296/165/145	375/185/375	373/185/275	494/169/333	420/230/330	480/467/486	900/900/46, 1000/800/46, 1200/800/46
Wysokość tłoczenia [m]	4	5	7	5	8	11	3
Odległość tłoczenia [m]	40	50	70	50	80	110	20
Wydajność* [dm <sup>3</sup> /min]	55	100	120	80	153	347	45
Średnica odpływu [mm]	22–32				32	50	32
Maks. temperatura ścieków [°C]	+35	+60	+75		+90		+35
Prędkość obrotowa [min <sup>-1</sup> ]	2800						
Napięcie [V]	230 (50 Hz)						
Pobór mocy [W]	250	400			750	3000	250
Gwarancja	2 lata						
Normy	EN 12050-2						

\* przy podnoszeniu na wysokość 1 m



SANIDOUCHE



SANICOM 1



SANIPACK



SANICOM 2 NM



SANIVITE



SANIACCESS 3